



- 高亮度 IR LED: 30 μ X 8 PCS
- 紅外線投射距離 50M
- 2.7-13.5mm 電動變焦鏡頭
- 1920x1080 兩百萬畫素
- 0.001 Lux 夜間最低照度
- 國際認證文件：CE、FCC
- 防水防塵等級 IP66



Camera

感光元件	1/2.9" SONY 2 Megapixel CMOS Sensor
電子快門	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
鏡頭	2.8-12mm 電動變焦鏡頭，支援線控、遠端控制、本機控制調整
可視角度	100° ~ 28°
日夜功能	自動 (ICR) / 彩色 / 黑&白
紅外線燈	30 μ * 8 PCS 紅外線 LED, 紅外線距離: 50M
日夜切換濾片	YES
紅外線狀態	低於 10 Lux by CDS
最低照度	0.01Lux
信號雜訊比	≥50dB

Video

有效畫素	1920(H)×1080(V) , 2.0MP
水平解析度	PAL: 25fps@1080P(1920×1080); NTSC: 30fps@1080P(1920×1080)
電視系統	PAL / NTSC
掃描系統	Progressive Scan
同步方式	Internal
白平衡	自動
增益控制	自動
雜訊抑制	3D NR
影像輸出	AHD / CVBS / CVI / TVI
OSD 語言選擇	EN, CN, DE, FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR

General

電源需求	DC12V/1.5A
消耗功率	<12W
防水外殼	IP66
防剪支架	N/A
操作環境溫度	-10° ~ +50° RH95% Max
儲存環境溫度	-20° ~ +60°RH95% Max
尺寸	313(L)*147(W)*115(H)
重量	1.4Kg

包裝資訊	型號	重量	外箱尺寸	標準包裝	總重
	PAC-1308-79X	1.4kG	47*45*45MM	12PCS	20 KG