

XVR

PDR-G602

- 警報觸發自動郵件通知
- 16頻道, 混合型錄影監控主機
- 支援 4K (3820X2160) 螢幕輸出
- 行動裝置遠端操控PTZ
- 支援 iPhone, iPad, Android 手機APP
- Support 10TB * 2HDD
- NVR 模式 : 20CH , 支援ONVIF協議



Technical Specications

Video

類比	16路
純網路攝影機	24 CH, 單路最大支援4K 8百萬畫素

Audio

輸入	16 RCA
輸出	1 RCA

Display

輸出介面	HDMI / VGA /BNC
影像解析度(Pixel)	8MP/5MP/4MP/1080P/720P/960H
顯示模式	類比模式 :4,8,9,16 SEQ. NVR 模式 :4,8,9,16 SEQ.
頻道切換	依使用者調節: 1~60 Sec
顯示應用	數位放大

Recording

格式	Analog :8MP:15fps,5MP:20 fps,4MP/1080P/720P/960H:15fps
晶片能力	IP模式20ch
影像品質	多重選擇

延遲警報	1 ~ 60 SEC
操作模式	手動 / 警報觸發 / 移動偵測 / 排程
Playback & Backup	
回放	MAX 16 CH
搜尋模式	時間/日誌/頻道/事件
顯示應用	數位放大
回放速度	一般, 迴轉 & 快轉 (x2, x4, x8, x16), 單張撥放, 暫停
儲存媒體	Int. HDD
儲存模式	硬碟 / 網路儲存
聲音儲存	YES
遠端回放	YES
備份輸出方式(選配)	網路備份 / 隨身碟
Alarm	
移動偵測	每路獨立調整、敏感度調整、可單獨設置區域偵測
事件搜尋	依事件分類
事件紀錄	Events, 外部感應器, 移動, 影像消失, 電源開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
Network & Client Application	
網路介面	10/100/1000 Ethernet
協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP
遠端操作電腦系統	Windows XP/10/11
遠端控制介面	Software, IE
帳號設定	1*管理者 + 31*使用者帳號
中央監控	128 Cameras
行動裝置軟體	iPhone, Android phone,P2P
OSD & DVR Control	
介面	16位元彩色
多國語言	English, Español, Chinese, Others
OSD	26字母
USB滑鼠	YES
系統更新	隨身碟/網路
按鍵控制	前板按鍵控制
PTZ控制	RS-485 介面 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)

System

系統	嵌入式 LINUX 系統
硬碟支援	支援 2 SATA (Max. 10TB)
控制介面	1xRS485, 支援多種 PTZ 協議
USB	USB2.0*1(front) , USB3.0*1(rear)
產品尺寸(公厘)	300mm(W) × 220mm(L) ×53mm(H)
重量 (不含硬碟 / DVD±RW)	3.5 KG (without HDD)
電源需求	DC12V/4A
消耗功率	< 20W

Diagram

