



- 1/2.7" 五百萬畫素高感度感光元件
- 5MP at 30fps / 3MP 30fps
- Smart IR, 30 m 米紅外線距離自動調整，搭配抗反射黑霧鏡片
- 1.68mm 鏡頭有效角度 180 度
- 智慧影像分析，人物區域入侵，越線警報，移動偵測，聲音偵測警報
- IP68 防水功能



Camera

型號	UIP-21058-P1
影像感光元件	1/2.7" 五百萬畫素高感度感光元件
電子快門	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000 s
鏡頭	1.68mm @F2.0; 有效視角: 180 度
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
紅外線	紅外線 LED 有效距離:30M, 採用智慧型紅外線控制
最低照度	彩色模式: 0.01 Lux (F1.4, 50IRE) 黑白模式: 0.03Lux (F1.4, 50IRE)
WDR 寬動態	WDR (upto 120db)
訊噪比	>55dB
影像旋轉功能	支援長廊模式，畫面 90 度及 180 度旋轉



Video

最大解析度	2880 × 1620
影像解析度 (每秒)	5MP (2880x1620): Max. 30 fps; 4MP (2560x1440): Max. 30 fps 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): 每秒最大 30 fps
影像壓縮格式	H.265 Main Profile@Level 3.0
影像張數	PAL: 1-25 frames/second, NTSC: 1-30 frames/second
長廊模式	支援影像 90 度旋轉
影像參數	飽和度，亮度，對比以及色調可透過 IE 介面調整
影像碼流	雙串流影像傳輸 (H.265 /H.264 /MJPEG)
OSD	Up to 8 OSDs
智能隱私遮蔽	4 區



Audio

壓縮格式	G.711
降噪音功能	收音降噪功能
收音介面	內建高感度麥克風



Network

支援協定	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP
密碼保護	多層式密碼權限管理
警報	Motion detection, video shielding, video loss, network breakdown, abnormality in storage
相容性	Onvif



Interface

網路介面	RJ45 10M/100Mbps
SD Card	Micro SD Card, up to 256GB
警報輸入/輸出 (數位 I/O)	NC
RS485	No



General

電源	DC 接頭 12V 2.0A / RJ45 10M/100M POE
功耗	<10W
防水等級	IP68
工作溫度	-35°C ~ +60°C
鏡片防護等級	IK10
尺寸	198mm x 71mm x 71mm
重量	0.42 Kg