

Starlight

UIP-21258D

槍型網路攝影機

5MP



- Ultra 265 H.265 H.264 壓縮技術
- 5 MP (2592 × 1944)@20 fps
- WDR 寬動態技術在光源高對比的环境可看到清晰的畫面
- 內建高感度麥克風
- 內建智慧偵測紅外線，有效距離可達 30 公尺
- 防水等級：IP67
- 日夜功能
- 支援精準人體偵測 2.0



Technical Specifications

型號	UIP-21258D
Sensor	
影像感光元件	1/3.0" 五百萬畫素高感度星光感光元件
最大解析度	2592*1944 (5MP)
最低照度	Colour: 0.01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR
Camera Feature	
鏡頭	4.0 mm F2.0 定焦鏡頭
可視角	73.4° (水平) 40.4° (垂直) 79.5° (對角線)
快門時間	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
WDR 技術	DWDR
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
紅外線	支援
紅外線照明器	內建紅外線照明器，有效距離可達 30 公尺
Video	
影像壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
主串流解析度及幀率	5MP (2592*1944), Max 20fps; 4MP (2560*1440), Max 20fps; 3MP (2304*1296), Max 20fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
子串流解析度及幀率	640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps
影片位元率	128 Kbps to 6144 Kbps
降噪比	>52 dB
動態範圍	120 dB
視訊串流	雙流
影像設定	白平衡（自動、戶外、微調、鈉燈、鎖定、自動 2、區域白平衡）、數位降噪（2D/3D DNR）、智慧紅外線、翻轉、HLC、BLC、數位除霧、翻轉（正常、垂直翻轉、水平翻轉、180°）
傾斜範圍	90°
旋轉範圍	180°
Audio	
音訊輸入	內建麥克風
音訊輸出	N/A



Network

使用者	最多 32 個用戶。3 個使用者等級：管理員、普通使用者、操作員
密碼保護	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF
支援協定	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS
網路介面	10M/100M Base-TX Ethernet (RJ-45)
相容性	支援 ONVIF 19.12(Profile S/T/)

Storage

影像儲存	N/A
雲端	N/A

Smart Alarm and Event

行為觸發	人體偵測 2.0、運動偵測、音頻偵測
事件通知	浮水印、IP 位址過濾、存取政策、ARP 保護、RTSP 認證、使用者認證、HTTP 認證
緊報輸入/輸出	N/A

General

連接器	RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network/PoE connection
電源	DC 12V±25%, IEEE 802.3af PoE Class 2
功耗	Max 3.9W
尺寸	62.5(W) x 62.7(H) x 157.5(L)mm
重量	190 g
認證	CE , FCC
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	95%


System Requirements

作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome only)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 or above Internet Explorer 10/11
其他	VLC: 1.1.11 or above


Included Accessories

包裝內容	說明書、對準貼紙、螺絲包、電纜密封套
------	--------------------

Dimensions



Diagram



Primocase