



- 1/2.7" 四百萬畫素高感度感光元件
- 4MP at 20fps / 3MP 30fps
- Smart IR, 30 m 米紅外距離自動調整，搭配抗反射黑霧鏡片
- 2.8-12mm 自動變焦 auto-iris 鏡頭
- 智慧影像分析，人物區域入侵，越線警報，移動偵測，聲音偵測警報
- IP68 防水功能



## Camera

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 型號      | UIP-23248L                                                  |
| 影像感光元件  | 1/2.7" 四百萬畫素高感度感光元件                                         |
| 電子快門    | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000 s                                 |
| 鏡頭      | 自動對焦鏡頭 2.8-12mm @F1.4; 有效視角: 90° ~ 29° 自動變焦 auto-iris 鏡頭    |
| 日夜功能    | 機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳                                       |
| 紅外線     | 紅外線 LED 有效距離: 50M, 採用智慧型紅外線控制                               |
| 最低照度    | 彩色模式: 0.02 Lux (F1.4, 50IRE)<br>黑白模式: 0.03Lux (F1.4, 50IRE) |
| WDR 寬動態 | WDR (upto 120db)                                            |
| 訊噪比     | >55dB                                                       |
| 影像旋轉功能  | 支援長廊模式，畫面 90 度及 180 度旋轉                                     |



## Video

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大解析度      | 2592 × 1520                                                                                                                |
| 影像解析度 (每秒) | 4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps<br>3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): 每秒最大 30 fps |
| 影像壓縮格式     | H.265 Main Profile@Level 3.0                                                                                               |
| 影像張數       | PAL: 1-25 frames/second, NTSC: 1-30 frames/second                                                                          |
| 長廊模式       | 支援影像 90 度旋轉                                                                                                                |
| 影像參數       | 飽和度，亮度，對比以及色調可透過 IE 介面調整                                                                                                   |
| 影像碼流       | 雙串流影像傳輸 (H.265 /H.264 /MJPEG )                                                                                             |
| OSD        | Up to 8 OSDs                                                                                                               |
| 智能隱私遮蔽     | 4 區                                                                                                                        |



## Audio

|       |          |
|-------|----------|
| 壓縮格式  | G.711    |
| 降噪音功能 | 收音降噪功能   |
| 收音介面  | 內建高感度麥克風 |



## Network

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支援協定 | TCP/IP、IPv4、HTTP、UPnP、RTSP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DDNS、PPPoE                                  |
| 密碼保護 | 多層式密碼權限管理                                                                                |
| 警報   | Motion detection, video shielding, video loss, network breakdown, abnormality in storage |
| 相容性  | Onvif                                                                                    |



## Interface

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 網路介面             | RJ45 10M/100Mbps           |
| SD Card          | Micro SD Card, up to 256GB |
| 警報輸入/輸出 (數位 I/O) | 1 in 1 out (選配)            |
| RS485            | No                         |



## General

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 電源     | DC 接頭 12V 2.0A / RJ45 10M/100M POE |
| 功耗     | <10W                               |
| 防水等級   | IP67                               |
| 工作溫度   | -35°C ~ +60°C                      |
| 鏡片防護等級 | IK10                               |
| 尺寸     | 205 × 73 × 73 mm                   |
| 重量     | 1.0Kg                              |