



- 1/1.8" 高感度感光元件
- 8 MP(3840*2160) 最高:00 fps
- 支援最高 WDR 120 dB(寬動態)
- CS Lens 接頭(鏡頭選配)
- 內建智慧影像分析：9:16 長廊模式，移動偵測等
- 電源 AC 24V /DC 12 V/PoE 及 6KV 防雷擊保護



Camera

影像感光元件	1/1.8", progressive scan CMOS
電子快門	Auto/Manual, 1/6~1/100000 s
鏡頭 DC	DC 4V (4 Pins)
電動鏡頭	DC 5V (4 Pins)
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
最低照度	Colour: 0.005 Lux (F1.2, AGC ON) Black & White: 0.03Lux (F1.2, AGC ON)
WDR 寬動態	WDR 120dB
訊噪比	>55dB
影像 180 度旋轉	支援長廊模式
除霧	光學除霧



Video

最大解析度	3840×2160
影像解析度	8MP(3840 × 2160) 30 張、2MP(1920×1080) 30 張
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG
IVA PLUS	區域警戒, 越線警報, 進入區域/離開區域警報, 聲音偵測, 人臉偵測, 失焦警報, 場景變化偵測, 人流統計, 車牌抓拍
長廊模式	支援影像 90 度旋轉
影像參數	飽和度, 亮度, 對比, 色調, 強光抑制以及背光補償可透過 IE 介面調整
影像碼流	三碼流 (H.265 /H.264 /MJPEG)
OSD	Up to 8 OSDs
ROI	智能碼流分配
影像浮水印	支援
智能隱私遮蔽	8 區



Audio

壓縮格式	G.711
傳輸速率	8 KHZ
雙向語音	1 in 1 out



Network

支援協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP
密碼保護	多層式密碼權限管理
警報	移動偵測, 隱私遮蔽, 影像遺失, 網路中斷, 儲存裝置異常
相容性	Onvif Profile G



Interface

網路介面	RJ45 10M/100Mbps / SFP 光電轉換器
SD Card 儲存	Micro SD Card, up to 256GB (SD 卡選購)
警報輸入/輸出	2 / 1
Video Output (BNC 輸出)	1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p]



General

電源	24 V AC±25%, 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
防水等級	Indoor
工作溫度	-40 度 C ~ +60 度 C
工作濕度	<90%
尺寸	151.5 x 71 x 65 mm (6.0" x 2.8" x 2.6")
重量	0.48Kg