



- H.265, H.264 1/2.7" 5 百萬畫素
- 50 米紅外線照射根據鏡頭焦距自動調整
- 全彩模式 10M 白光補光燈
- 智能溫度控制技術
- 4 KV 突波網路保護設計
- 支援 256GB SD 卡斷線錄影



Camera

影像感光元件	1/2.7" 5 百萬畫素 CMOS 感光原件
電子快門	1/6s - 1/100000s
鏡頭	2.8 ~ 12 mm
可視角 (H)	90°(W) ~ 29°(T)
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳 / 彩色模式
紅外線	距離: 50M 根據鏡頭焦距自動調整 / 10M 白光補光燈
最低照度	0.003lux (彩色) : 0.001lux (黑白) : IR ON 0lux
雙向語音	支援
斷線錄影	支援 256GB SD 卡
WDR 寬動態	>60dB
訊噪比	52dB
影像 180 度旋轉	支援



Video

影像解析度	主碼流: 5MP (2880*1620), Max 30fps, 子碼流: 20P (1280*720), Max 30fps, 第三碼流: D1 (720*576), Max 30fps
影像壓縮格式	H.265, H.264
影像張數	PAL: 1-25 fps, NTSC: 1-30 fps
雙碼流	H.265 / H.264 / MJPEG
長廊模式	支援
影像參數	飽和度, 亮度, 對比以及色調可透過 IE 介面調整
OSD	8
智能隱私遮蔽	4



Audio

聲音壓縮格式	G.711
雙向語音	支援



PTZ

水平旋轉 / 速度	345° 度連續旋轉 / 0.1° ~ 70° / s
垂直範圍 / 速度	-10° ~ 110° / 0.1° ~ 40° / s
比例變倍	根據使用多種設定
預設點	256 點
巡航掃描	16 組, 每組 64 個預設點, 停留時間可以設定



Network

支援協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, FTP
密碼保護	多層式密碼權限管理
SD 卡儲存	Micro Sd 卡存儲卡插槽
三碼流	滿足不同頻寬傳輸應用
警報	Motion detection, video shielding, video loss, network breakdown, abnormality in storage
相容性	ONVIF, IMOS, API



General

電源	DC12 V ±25%, PoE (PSE Required)
功耗	<18W
防護等級	IP66, IK10, 4 KV 突波網路保護設計
工作溫度	-40° ~ +65°
工作濕度	<90%