



- 1/1.7", 1200 萬畫素超高感度感光元件
- 360°嵌入式 LED · 有效照射範圍 20 米
- 4K, Max. 4000 * 3000 resolution
- 1.8mm Ultra wide angle lens, 360°panoramic image
- 內建收音 MIC, 支援雙向語音對講
- 支援 180°全景及 360°環景 · 超高解析度畫面



Camera

型號	UIP-8688
影像感光元件	1/1.7", 1200 萬畫素超高解析度感光元件
電子快門	Auto/Manual · shutter time : 1 ~ 1/100000s
鏡頭	1.8mm F2.0
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
紅外線	360°fill-in light, Up to 15 m
最低照度	Colour: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR
WDR	Digital WDR
訊噪比	>52dB



Video

最大解析度	4000×3000
影像解析度	12MP(4000*3000)@20fps;3000*3000@20fps; 2560*2560@25fps
影像壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
影像張數	PAL: 1-25 frames/second, NTSC: 1-30 frames/second
影像支援模式	1 fisheye view, 180 degree view, 4 PTZ view
影像參數	色彩飽和度、亮度、對比...可由遠端調整
影像碼流	Triple video stream(H.264/H.264/MJPEG)
OSD	Up to 8 OSDs
ROI	智能碼流分配
智能隱私遮蔽	4 區



Audio

壓縮格式	G.711
傳輸速率	Input: impedance 35 k Ω; amplitude 2 V [p-p] Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
雙向語音	1 built-in Microphone & 1 built-in Speaker



Network

支援協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP
密碼保護	多層式密碼權限管理
警報	Motion detection, video shielding, video loss, network breakdown, abnormality in storage
相容性	Onvif



Interface

網路介面	RJ45 10M/100Mbps
SD Card	Micro SD Card, up to 512GB
Alarm I/O	2/1 Multiple Alarm linkage editable
Serial	RS485
影像輸出	1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p]



General

電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3at) Max. 12W
光學罩等級	IK10
防水防塵等級	IP67
工作溫度	-30° ~ +60 °
工作濕度	<95%
尺寸	Ø149 x 55mm (Ø5.9" x 2.2") (Ø x H)
重量	0.524kg