

NVR

UNR-3018-04P

- 警報觸發自動郵件通知
- 支援網路遠端控制
- 行動裝置遠端操控PTZ
- 支援 iPhone, iPad, Android, BlackBerry 手機APP
- 長廊模式9:16影像顯示
- HDMI VGA輸出



Technical Specifications

Video

攝影機輸入	4路
網路頻寬	40Mbps in / 64Mbps out
解析度(NVR模式)	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Audio

輸入	1 RCA
輸出	RCA (200~3000mV / 5kΩ)
雙向語音	1/1
錄音	4路
壓縮格式	G.711a

Display

輸出介面	HDMI / VGA / BNC
影像解析度(Pixel)	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
顯示模式	1,4,SEQ.
頻道切換	依使用者調節: 1~999 Sec
顯示應用	數位放大

Recording

解析度	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
壓縮格式	H.264
晶片能力	1*4K@30,3* 4M@20, 4*1080P@25
影片品質	多重選擇
延遲警報	1 ~ 60 SEC
操作模式	手動 / 警報觸發 / 移動偵測 / 排程

Playback & Backup

回放	1080P
能力	1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25
搜尋模式	時間/日誌/頻道/事件
顯示應用	數位放大
回放速度	一般, 迴轉 & 快轉 (x2, x4, x8), 單張撥放, 暫停
儲存媒體	Int. HDD
儲存模式	硬碟 / 網路儲存
聲音儲存	YES
遠端回放	YES
備份輸出方式(選配)	網路備份 / 隨身碟

Alarm

移動偵測	每路獨立調整、敏感度調整、可單獨設置區域偵測
事件搜尋	依事件分類
事件紀錄	Events, 外部感應器, 移動, 影像消失, 電源開關, 遠端 登入, 硬碟錯誤
警報輸入(輸入/輸出)	Option

Network & Client Application

網路介面	2個10/100/1000 自適應接口
協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP
遠端操作電腦系統	Windows XP/VISTA/7(Client PC),MAC OS
遠端控制介面	Software, IE、Chrome、Firefox、Safari
帳號設定	1*管理者 + 4*使用者帳號
中央監控	32 Cameras
行動裝置軟體	Symbian, Windows Mobile, iPhone, Android phone, Blackberry,P2P

POE & DVR Control

介面	16位元彩色
多國語言	English , Chinese, Others
OSD	Yes
USB滑鼠	前半版: 1 x USB2.0 / 後面板: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
系統更新	隨身碟/網路
POE標準	IEEE 802.3af

System

系統	嵌入式 LINUX系統
硬碟支援	支援 1 SATA (Max. 8TB)
外接警報裝置	Option
控制介面	1xRS485, 支援多種 PTZ 協議
USB	1 * USB2.0, 1 * USB3.0
產品尺寸(公厘)	42 × 205 × 205mm
重量 (不含硬碟 / DVD±RW)	0.6 KG (without HDD)
電源需求	48 VDC
消耗功率	< 9W

Diagram

