

POE-1602E02

監控專用智慧 PoE 網路交換器 (SFP)



- 支援網路及監控兩種模式,在監控模式下每路之間不互相通訊,防止網路廣播風暴導致設備癱瘓。
- 採用專業晶片,增加背板頻寬與緩衝,減少高解析影像延遲情況。
- 工業機構機架式設計,金屬鐵殼。

產品參數

產品名稱	POE-1602E02
總埠數	16 埠 10/100 Mbps PoE + 2 埠 10/100/1000 RJ-45 + 1 埠 SFP 10/100/1000
網路延遲	100-1000M bps 低於 20ms
傳輸距離	標準 100 米 / 長距離模式 250 米
封包緩衝內存	96KB
供電協議	IEEE 802.3af / at , 1236(RJ-45)供電
背板頻寬	52G
網路協議	IEEE 802.3i10 BASE-T, IEEE 802.3u100 BASE-TX, IEEE 802.3ab1000 BASE-T , IEEE 802.3x Flow Control
MAC 地址	8000
單埠最大供電	30W

硬體

CPU	500M 核心處理器
LED 指示燈	支援
產品特點	隨插即用·無須額外設定
防突波	2KV
功率	300W
管理模式	M1、M2、M3

General

輸入電源	110-220V
輸入電壓	DC48~52V
工作溫度	0 ~ 40 度
工作濕度	10% ~ 90%
產品尺寸	485mm*260mm*45mm
產品重量	4.5kg (含電源)