

快速通關門 PFB-B228

晶透美學 圓柱工藝

- 頂部高透光壓克力搭配不鏽鋼機身
- 高效能伺服馬達確保運轉平穩安靜
- 智慧邏輯偵測技術保障通行安全
- 預留空間可彈性整合多元讀卡設備
- 斷電自動開門機制符合消防連動

靜音運行

纖細設計

客製通道寬度



規格

材質/門板 Material	上蓋壓克力，桶身高強度 304不鏽鋼 Tempered glass, Acrylic
通道/走道寬度 Path Width	600mm/700mm/800mm/900mm，強化玻璃或壓克力 Width: 600mm/700mm/800mm/900mm Panel: Tempered Glass / Acrylic
適用狀況 Configuration	單雙方向均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱 Bi-directional; flexible Single/Dual motor setups for any lane layout
工作環境 Working Environment	室內 Indoor
自動檢測 Self-Diagnostics	通關機具有自我檢測功能，紅外線或馬達故障可發送警報訊息 Self-diagnostics with IR/Motor fault alarm
通行模式 Access Mode	多種進入控管，出向控管、雙向控管、任意一向偵測即開門或自由進出 Bi-directional; IR-triggered or Free Passage
智慧偵測及違規警報 Detection & Alarm	防夾偵測 Anti-pinch
相對溼度 / 工作環境溫度 Operating Conditions	RH ≤95%, 不會結露 no condensation / -25°C to +70°C
斷電自動開門/消防接點 Emergency	斷電自動開門並可由手推方式開門/消防系統接點啟動即開門直到解除後關門 Fail-safe; auto-open on power failure (Manual push) or fire alarm signal with auto-reset.
外接擴充 I/O Interface	異常狀態警報連動輸出接點/外接計數顯示器等 Alarm relay output & External counter support.
電源 Power Supply	AC110 / 220V ±10%, 50/60HZ
功率 Consumption	60W 單通道 Single Lane
馬達驅動 Motor	直流無刷馬達，平均無故障運行次數 (MCBF) 500 萬次，1000萬次(可選配) Brushless DC, MCBF 5,000,000 cycles
通行速度 Flow Rate	10 人次/分鐘，開門速度低於 1 秒/人次 10 persons / min, Operating Speed: < 1s (Open/Close)
通訊/控制 Communication & Control	RS485, RS232, I/O乾接點, TCP/IP(選配)
尺寸 Dimensions (LWH)	Φ168 / 141mm x H1000mm (可客製高度 Height Customizable)

快速通關門 PFB-B228

晶透美學 圓柱工藝

特點

採用簡約圓柱機身結構，佔地空間極小

頂部高透光壓克力設計，搭配 LED 指示

具備斷電自動開門功能，符合消防安全

尺寸與配置

