

快速通關門 PFB-B230

質樸文雅 內斂風尚

- 極簡純色工藝機身，營造典雅人文氣息
- 低壓伺服驅動核心，極致靜音確保運轉平穩
- 多重精密光電感應，防尾隨兼顧高效通行
- 標準整合介面，輕鬆彈性對接多元系統
- 支持消防連動接口，斷電後門片自動回歸

靜音運行

纖細設計

客製通道寬度



規格

材質/門板 Material	表面烤漆; 上蓋壓克力板與金屬烤漆板 Powder-Coated; Top Cover: Acrylic & Powder-Coated Metal Panel
通道/走道寬度 Path Width	550-900mm
適用狀況 Configuration	單雙方向均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱 Bi-directional; flexible Single/Dual motor setups for any lane layout
工作環境 Working Environment	室內 Indoor
自動檢測 Self-Diagnostics	通關機具有自我檢測功能，紅外線或馬達故障可發送警報訊息 Self-diagnostics with IR/Motor fault alarm
通行模式 Access Mode	多種進入控管，出向控管、雙向控管、任意一向偵測即開門或自由進出 Bi-directional; IR-triggered or Free Passage
智慧偵測及違規警報 Detection & Alarm	6對智慧型光電感應器，防夾偵測/尾隨偵測/逆向偵測/無刷卡強通行偵測 6 pairs of IR sensors for Anti-pinch, Tailgating, Reverse, and Forced entry detection.
相對溼度 / 工作環境溫度 Operating Conditions	RH ≤90%, 不會結露 no condensation / -20°C to +50°C
斷電自動開門/消防接點 Emergency	斷電自動開門並可由手推方式開門/消防系統接點啟動即開門直到解除後關門 Fail-safe; auto-open on power failure (Manual push) or fire alarm signal with auto-reset.
外接擴充 I/O Interface	異常狀態警報連動輸出接點/外接計數顯示器等 Alarm relay output & External counter support.
電源 Power Supply	AC110 / 220V±10%, 50/60HZ
功率 Consumption	60W 單通道 Single Lane
馬達驅動 Motor	直流無刷馬達，平均無故障運行次數 (MCBF) 1000萬次 Brushless DC, MCBF 10,000,000 cycles
通行速度 Flow Rate	35~50 人次/分鐘，開門速度低於 0.5 秒/人次 35~50 persons / min, Operating Speed: < 0.5s (Open/Close)
通訊/控制 Communication & Control	RS485, RS232, I/O乾接點, TCP/IP(選配)
尺寸 Dimensions (LWH)	280*160*1200mm

快速通關門 PFB-B230

質樸文雅 內斂風尚

特點

簡約大氣的純色烤漆箱體複合高透光面蓋，營造典雅人文氣息，完美適配文青或個性場域

設備具備通電後快速自檢，並支援故障碼主動回傳預警，大幅縮短核心部件維護時間

機器通行狀態指示燈，可提示行人機台通行方向，以利更有效率的通關速度

通行管制可配合現場需求客製化，刷卡機、卡片回收、QRCODE二維條碼刷卡及人臉辨識等

尺寸與配置

