



- 不鏽鋼、顏色表面噴塑技術處理
- 單雙方向均適用
- 室內、室外皆適用
- 可安裝各式 IC、ID 卡讀卡機
- 流線工業外觀設計

規格

型號	PFB-Z1116
材質	304 不鏽鋼、顏色表面噴塑技術處理
通道寬度	500~550mm
適用狀況	單雙方像均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱
工作環境	室內、室外皆適用
環境溫度	-30 度~+ 70 度
相對溼度	≤ 95%
電源	AC110V±10% 60Hz
功率	單機芯 50/雙機芯 100W
通行速度	40~50 人次/分鐘
通訊協議	RS485 或 TCP/IP
尺寸	1400*280*980mm

特點

通關機擋板採用高強度透明材質，擋板上可依照需求客製化圖案樣式

擋板上可選配通過歐盟標準的低功耗，冷光背景燈，光線通透不刺眼，在燈光較暗的室內或是無光源的地方可提示行人正確通行，以防碰

背景燈可變換顏色，可由機器控制，在人員刷卡可通過時顯示藍燈，逆向或是卡片驗證失敗背景燈為紅燈

機器通行狀態指示燈，可提示行人機台通行方向，以利更有效率的通關速度

