



- 不鏽鋼、鍍鋅板、顏色表面噴塑技術處理
- 單雙方向均適用
- 室內、室外皆適用
- 可安裝各式 IC、ID 卡讀卡機
- 流線工業外觀設計

規格

型號	PFB-Z2148
材質	不鏽鋼、鍍鋅板、顏色表面噴塑技術處理
通道寬度	<800mm
適用狀況	單雙方像均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱
工作環境	室內
環境溫度	-30 度~+ 70 度
相對溼度	≤ 95%
電源	AC/110/ AC220V±10% 60Hz
功率	單機芯 50W
通行速度	7 人次/分鐘
通訊協議	RS485
平均無故障開關次數	150 萬次
尺寸	Φ 168*50mm

特點

- 馬達選用直流無刷電機馬達
- 系統運作低噪音，音量低於 50db
- 開門運作速度取線為半個正弦波，由慢變快/反向由快變慢
- 自動歸位，沒有人通行時間門自動歸位並在關閉狀態
- 具有故障自檢以及提示功能
- 可擴充外接控制以及程式編輯運作邏輯
- 防夾防碰撞，如遇到撞擊或是碰撞，在設定時間內馬達電機自動停止運作，設定時間後自動啟動開啟，並且以極小的力度啟動避免造成傷害或是碰撞

