

擺動門 PFB-Z2528

大氣穩重 卓越不凡

- SUS304 機身搭配管狀擋板
- 千萬次壽命之高效無刷電機
- 高精準編碼器偵測違規行為
- 支援超寬通道客製與雙通訊
- 撞擊自動復位與三層防夾保護

靜音運行

纖細設計

客製通道寬度



規格

材質/門板 Material	304不鏽鋼 SUS304 Stainless Steel
通道/走道寬度 Path Width	600mm/700mm/800mm/900mm/1000mm/1200mm (可客製化 Customized Option)
適用狀況 Configuration	單雙方向均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱 Bi-directional; flexible Single/Dual motor setups for any lane layout
工作環境 Working Environment	室內/外 IP54 Indoor/Outdoor IP54
自動檢測 Self-Diagnostics	通關機具有自我檢測功能，紅外線或馬達故障可發送警報訊息 Self-diagnostics with IR/Motor fault alarm
通行模式 Access Mode	多種進入控管，出向控管、雙向控管、任意一向偵測即開門或自由進出 Bi-directional; IR-triggered or Free Passage
智慧偵測及違規警報 Detection & Alarm	10對智慧型光電感應器，防夾偵測/尾隨偵測/逆向偵測/無刷卡強通行偵測 8 pairs of IR sensors for Anti-pinch, Tailgating, Reverse, and Forced entry detection.
相對溼度 / 工作環境溫度 Operating Conditions	RH ≤90%, 不會結露 no condensation / -25°C to +70°C
斷電自動開門/消防接點 Emergency	斷電自動開門並可由手推方式開門/消防系統接點啟動即開門直到解除後關門 Fail-safe; auto-open on power failure (Manual push) or fire alarm signal with auto-reset.
外接擴充 I/O Interface	異常狀態警報連動輸出接點/外接計數顯示器等 Alarm relay output & External counter support.
電源 Power Supply	AC110 / 220V±10%, 50/60HZ
功率 Consumption	120W 單通道 Single Lane
馬達驅動 Motor	直流無刷馬達，平均無故障運行次數 (MCBF) 500 萬次，1000萬次(可選配) Brushless DC, MCBF 5,000,000 cycles
通行速度 Flow Rate	40~50 人次/分鐘，開門速度低於 1.5 秒/人次 40 persons / min, Operating Speed: < 1.5s (Open/Close)
通訊/控制 Communication & Control	RS485, RS232, I/O乾接點, TCP/IP(選配)
尺寸 Dimensions (LWH)	1600*200*980mm

擺動門 PFB-Z2588

大氣穩重 卓越不凡

特點

通關機擋板採用不鏽鋼管材質

機身採用 SUS304不鏽鋼材質，耐腐蝕、耐磨損、耐高溫、抗氧化、持久耐用

高準度編碼器，定位準確，安全可靠

三層防夾設計“紅外線偵測防夾、機械式防夾、電流偵測防夾”

高準度離合設計，通過離合器的緩衝以及搭配電路控制偵測，擋板受撞擊後能自動復位

具有嚴格的防尾隨警報功能以及反向違規偵測

內建斷電自動開門，開關電源後自動歸位、上電後自我檢驗校正等優點

尺寸與配置

