

三叉機 PTP-Z3219

拱形機身 經典穩重

- 不鏽鋼精煉一體成型，經典簡潔
- 經典拱形與梯形末端設計，造型冷酷穩重
- 支持精準人數統計與單/雙向通行配置
- 模組化組件設計，縮短核心部件維修時間
- 具備多語種語音播報與聲光提示警報



 經濟實惠

 堅固耐用

 杜絕尾隨

規格

材質/門板 Material	304不鏽鋼 SUS304 Stainless Steel
通道/走道寬度 Path Width	550mm
適用狀況 Configuration	單雙方向均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱 Bi-directional; flexible Single/Dual motor setups for any lane layout
工作環境 Working Environment	室內/外 Indoor/Outdoor
相對溼度 / 工作環境溫度 Operating Conditions	RH ≤95%, 不會結露 no condensation / -15°C to +70°C
斷電自動開門/消防接點 Emergency	斷電落桿，復電手動復原 Drop arm when power off; manual reset when power restored.
外接擴充 I/O Interface	異常狀態警報連動輸出接點/外接計數顯示器等 Alarm relay output & External counter support.
電源 Power Supply	AC110 / 220V±10%, 50/60HZ
功率 Consumption	60W 單通道 Single Lane
通訊/控制 Communication & Control	RS485, RS232, I/O乾接點, TCP/IP(選配)
尺寸 Dimensions (LWH)	1300*220*950mm

三叉機 PTP-Z3219

拱形機身 經典穩重

特點

採用全 SUS304 不鏽鋼一體化成型技術，圓弧端蓋設計降低行人碰撞受傷風險，視覺更顯大氣。

支援連刷計數功能（N人刷卡後關門），有效提升高流量時段的通關效率與精準度。

預留標準刷卡窗口，可輕鬆整合人臉辨識、QR Code、IC卡及電梯控制等多種認證方式。

內建高規語音板，無需外接模組即可輸出清晰的中英文語音訊息，引導行人正確操作。

尺寸與配置

